EIZO®

# FlexScan® S2202W-T

56cm(22.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

S2202W-TBK(ブラック)

S2202W-TGY(セレーングレイ)

5年間保証 | sRGB モード搭載 | EEP09 | SlimEdge | 22.0W ワイド

## 省電力機能を強化し、コストパフォーマンスに優れた22型ワイド

### 目と環境に優しい自動調光機能 Auto EcoView (オートエコビュー)

モニター正面の外光センサーで周囲の明るさを感知し、モニター表示を最適な輝度に自動調整。作業環境に合わせた最適な輝度調整が、目の負担の軽減や消費電力の削減につながります。また、省電力をひと目で確認できるEcoView Index機能を搭載。モニターの輝度に応じた省電力の度合いをインジケーター表示します。常に省電力の度合いを意識することで、消費電力の削減を促します。

■周囲の明るさを感知




■ボタンひとつで作動

■EcoView Index 表示

### 1次電源OFF時に消費電力0Wを実現

モニター背面部の1次電源スイッチOFF時は消費電力0Wを実現できます。また、スピーカーもモニターに連動してパワーセーブに移行し音声出力を停止するなど、省電力を実現します。

■ACコネクタの横に1次電源スイッチを追加

### 同クラスの旧来機種と比べ消費電力を大幅低減(当社比)

Auto EcoViewを使用した場合、同サイズの既存モデルの出荷時設定*1と比較して約42.5%の消費電力低減*2になります。1日あたり8時間、1年で250日(計2,000時間)、計100台のモニターを使用する事業所の場合、1年間で下記のコストメリットが見込めます。

| 消費電力量 *1 *2 | CO2吸収に必要な樹木数 *4 |
|---|---|
| 3,400kWh 削減 | 101本 低減 |
| CO2排出量 *3 | 削減コスト *5 *6 |
| 1,417kg 削減 | 87,713円 |

*1 FlexScan S2201W-Eの輝度が100%設定の場合
*2 作業環境を一般的なオフィスの明るさとした場合
*3 (社)産業環境管理協会 エコリーフVer2.1より、CO2排出係数0.417kg-CO2/kWhにて算出
*4 林野庁Webサイトより、樹木のCO2吸収量14kg-CO2/年(約)にて算出
*5 CO2排出権を4円/kg-CO2にて算出
*6 2008年9月改定の東京電力第3段階電気使用料金24.13円/kWhにて算出

**EIZOは、クオリティ・ワイドモニター。**

www.eizo.co.jp

# FlexScan®
# S2202W-T

56cm(22.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図
(単位：mm)




## ■最適な表示モードを選べるFineContrast機能

動画表示時は明るく、文字入力時は輝度を抑えて、目の疲れを軽減するなど、表示する画像に合わせて最適な表示モード(輝度・ガンマ・色温度)を選択できます。




## ■適切なVDT作業を促すEyeCareユーティリティ

モニター使用時の休憩時間の確保をサポートする、EIZO独自のソフトウェアに対応。一定時間ごとに休憩メッセージを伝える「EyeCare Reminder(アイケア・リマインダー)」と、使用時間を記録する「EyeCare Recorder(アイケア・レコーダー)」の2つの機能が適正な休憩を促し、長時間の連続したVDT作業による能率低下を予防します。

EyeCare Reminder

## ■各モニターの省電力設定をネットワークで一括制御

電源管理ソフトウェア「EIZO EcoView NET」を使って複数のモニターの電源スケジュールを組んだり、輝度やAuto EcoViewの設定を一括で行うことで、事業所全体のモニター省電力化が図れます。

## ■スピーカーとヘッドフォンジャックを装備。

コンパクトな筐体の背面左右に、スピーカーを内蔵し、音声ニーズに対応。さらにお手持ちのヘッドフォンと接続することで、オフィス環境で周囲を気にすることなく、Webニュースやセミナー中継などの音声を聞くことができます。

## ■デジタルとアナログの2系統入力に対応。

デジタル信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub 15ピン(ミニ)コネクタを各1入力ずつ装備しています。

**標準添付**

デジタル：DVI-D ～ DVI-D ×1

アナログ：D-Sub 15ピン(ミニ) ～ D-Sub 15ピン(ミニ) ×1

■DDC/CI通信で、USB接続なしでAuto FineContrast機能が使用可能。(対応OS:Windows Vista)

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載。

■著作権保護技術HDCPに対応。

■DVIロングケーブル接続時のノイズを低減。

## ■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応

※6 ※7

■オプション

**FP-2202W**

EIZO 56cm(22.0)型液晶モニター用保護パネル(光沢面／ノングレア面両用)

●標準価格：14,700円(税抜：14,000円)

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 AV機器との接続はサポートしておりません。※4 1系統信号入力時、スピーカー非使用時。※5 Auto FineContrast(対応OS：Windows Vista)は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)のインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは使用できない場合があります。※6 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2008年度版)を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。※7 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。※8 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)(Mac OS非対応)、ICCプロファイルを含みます。

## ■仕様

| | | |
|---|---|---|
| 型番 | セレーングレイ | S2202W-TGY |
| | ブラック | S2202W-TBK |
| サイズ | | 56cm (22.0) 型 (可視域対角55.8cm) |
| 液晶パネルタイプ | | TN |
| 視野角 | | 水平178°/垂直178° (コントラスト比5:1時) |
| 輝度／コントラスト比 | | 300cd/m²／1000：1 |
| 応答速度(黒→白→黒) | | 5ms |
| 推奨最大解像度 | | 1680×1050 |
| 標準表示面積(横×縦) | | 473.8×296.1mm |
| 画素ピッチ | | 0.282×0.282mm |
| 最大表示色 | | 約1677万色:8bit対応(約10億6433万色中/10bit-LUT) |
| ドットクロック(最大) | | デジタル：120MHz、アナログ：150MHz |
| 走査周波数(水平／垂直※2) | | デジタル：31～65kHz／59～61Hz (VGA Text時：69～71Hz) |
| | | アナログ：31～82kHz／55～76Hz (1680×1050時：49～61Hz) |
| 入力端子 | | デジタル：DVI-D 24ピン×1／HDCP対応※3 |
| | | アナログ：D-Sub 15ピン(ミニ) ×1 |
| 同期信号 | | セパレート、コンポジット |
| プラグ&プレイ | | VESA DDC 2B |
| スタンド機構 | | チルト：上30°／下5° |
| フリーマウント用穴ピッチ(VESA規格) | | 100mm×100mm |
| スピーカー | | 500mW+500mW |
| 電源 | | AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz |
| 最大/標準消費電力(節電時※6) | | 51W/23W (0.7W以下：パワーセーブ時、0.5W以下：待機時) |
| 外観寸法(幅×高さ×奥行) | | 標準使用時 本体(スタンド部含む) 507×415×205mm |
| | | モニター部 507×333×74mm |
| 質量(モニター部) | | 約6.8kg (約5.8kg) |
| 自動輝度調整機能 | | Auto EcoView機能 |
| 画面表示モード選択 | | FineContrast (Text、Picture、Movie、sRGB、Custom)、Auto FineContrast※5 |
| 各種調整機能 | 自動調整機能(アナログのみ) | セルフアジャスト |
| | 画像調整(アナログのみ) | クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整(オート)、信号フィルタ |
| | 拡大モード／スムージング機能 | フルスクリーン／5段階 |
| | 色調整 | 輝度、コントラスト、色温度(14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K)、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット |
| | サウンド調整 | 音量 |
| | 省電力設定(PowerManager) | デジタル：DVI DMPM／アナログ：VESA DPMS |
| | その他 | EcoView Index、入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション(解像度、使用時間等)、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択(9カ国語)、電源ランプ、オフタイマー、サウンドパワーセーブ、DDC/CIロック、DVI入力レベル、リセット |
| 自社環境ラベル | | EIZO Eco Products 2009 |
| 各種エルゴノミクス・安全規格 | | TCO'03、VCCI-B、PCグリーンラベル(2008年度版)※6、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク※7、グリーン購入法、EPEAT Silver、**CCC** |
| 主な付属品 | モニターケーブル | デジタル：DVI-D～DVI-D×1 |
| | | アナログ：D-Sub15ピン(ミニ)～D-Sub15ピン(ミニ) ×1 |
| | その他 | 2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク※8、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4本、セットアップガイド、保証書 |
| 保証期間 | | お買い上げの日より5年間 |

**安全に関するご注意**

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

**5年間保証**

**5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします**
**修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします**

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報はEIZOウェブサイトで
http：//www.eizo.co.jp/

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月～金 9：30～18：00 (祝祭日、弊社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

■Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

・このカタログは再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

Copyright ©2008 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
2008年9月作成 (080904B) Printed in Japan, 9, 2008, 25K